

**実践、実務で使える、EXCELで始める個別原価計算**

# **儲かる個別原価計算**

## **説明書**

### **<無料版>**

※本書は「無料版」のため、個別原価の詳しい計算方法、個別原価を活用する詳細な説明は、ご覧になれません。

すべての内容がご覧いただけます説明書は、当サイトにて有料でご購入いただけます。  
MG's コンサルティング <https://accounting-it.com/> – パス・商品のご購入

第三版 2022年12月5日

## 製品概要

---

製品名称：儲かる個別原価計算

製品バージョン：M.1.2

動作環境：Microsoft Excel（拡張子：xlsm）

本製品は、「工程別〔加工費〕個別原価計算」です。

対象となる製品、商品は、金型、治具、各種試作品、家具、貴金属商品、織物、石材品、その他の小ロット製品製作企業様など、「一品物」と言われる品物です。

同じ製品を連続的に生産する量産品とは異なり、1個など少量の製品を設計、生産、納品する形態の原価を、個別原価として算出するツールです。

「単位量」とは、自社で生産、販売する単位で、個や Kg、本、ℓ、m、束、セットなどを示します。

（本書内では個で説明しています）

これまで市場に殆ど無かった個別原価計算を、「実践、実務で使える、EXCEL で始める個別原価計算」をキヤッチフレーズに、簡単で、すぐに実務で使用できるツールとなっています。

量産品とは異なり、とかく、曖昧な価格設定で取引されてきた一品物でしたが、新興国、途上国での安い価格と比較される傾向にあります。

そんな中、自社のコスト、原価の実力を把握することで、儲かるための受注確保と販売価格設定、儲かるための設備投資に繋げることができます。

見積りや販売価格決定、設備投資の前に、事前に利益を把握、確実にすることで、「戦略的な経営」を行うことができます。

## 「儲かる個別原価計算」による、活用、改善について

---

「個別原価 = 商品、製品 1 単位量の標準的原価」が分かると、

- 「幾らで売れば、幾ら儲かるのか？」「幾らまで値下げしても大丈夫か？」が分かり、戦力的な価格設定が可能になります。どんぶり勘定のように、最悪、「売れば売るほど赤字」は無くなります。
- 損益計算書では分からない、自社の実状、実態を反映した会社全体の利益、製品別の利益が分かり、経営判断、経営戦略が変わります。
- 工程改善、設備投資で、「どのくらい改善し儲かるのか」が分かり、無駄な投資、お金を捨てることが無くなります。（ツール導入前は、損をしている事さえも分かっていませんか）

## ご注意

---

- 本製品の拡張子は「.xlsm」です。「.xls」ではありません。  
拡張子を経変更すると正常に動作しません。
- 材料費の原材料費、購入部品費、外注加工費は、見積原価計算書を使用して計算します。
- 「簡単」「実務で使える」「実力把握」をキーワードに、工程間の在庫は無いものとして、計算します。  
よって、「総平均」や「先入れ先出し」などの計算は、含まれておりません。  
(この「在庫」を原価計算の対象にするため、実務での導入、運用を難しくしています)
- 当然ですが、本製品の購入、導入による、儲かるを保証しません。  
(儲かるためには、適切な経営判断、改善、投資が必要です)
- 本商品は、原価計算に関する製品の製作、販売を行う会社やコンサルタントへの販売は行いません。

## 本製品の対象者

---

- 中堅・中小企業の製造業（自社の環境により、運送業、サービス業にも適用が可能です）
- 原価計算を勉強したい、社会人、学生
- 上場企業、大企業で、工場別に一部のラインや工程の標準を把握、設定したい方

## 著作権

---

本製品の著作権は、MG's コンサルティングにあります。

本製品を無断で、販売、転売、流通、公開、本製品の改造品の販売など、一切の行為を固く禁止します。  
また、本製品を使用してのコンサルティングも固く禁止します。

## - 目次 -

<はじめに> .....	- 6 -
① VBA（マクロ）を有効にする .....	- 6 -
② 最大データ量（取扱いデータ量） .....	- 7 -
③ 印刷時のご注意 .....	- 7 -
④ 使用している主な関数 .....	- 8 -
⑤ 「セルの背景色」、「合計行」、「シートの保護」について .....	- 8 -
⑥ [月間] 利用パスワード .....	- 11 -
 原価計算に挑戦される方へ .....	- 12 -
  <準備編> .....	- 13 -
■「儲かる個別原価計算」に必要な情報一覧 .....	- 13 -
0. 工程レイアウト図 .....	- 14 -
①工程レイアウト図（参考イメージ） .....	- 14 -
②工程レイアウト図の（参考）実物写真 .....	- 15 -
③工程レイアウト図に記載する内容 .....	- 15 -
1. 製造原価明細 .....	- 16 -
2. 会社基本情報 .....	- 18 -
3. 工程情報 .....	- 19 -
4. （直接）固定資産明細 .....	- 22 -
5. レート算出前、工程別集計 .....	- 24 -
6. 標準時間 .....	- 25 -
  <計算編> .....	- 27 -
●はじめに .....	- 27 -
■原価計算の順序 .....	- 27 -
●個別原価計算の基本 .....	- 27 -
①個別原価とは .....	- 27 -
②個別原価の計算式 .....	- 28 -
7. 工程別レート算出表 .....	- 29 -
①工程別レート算出表と他のシートとの関係 .....	- 29 -
②工程への「費用配賦基準」（概要） .....	- 29 -
③工程別レートの算出方法 .....	- 32 -
8. 工程・製品別 個別原価 .....	- 37 -

<活用編> .....	- 39 -
●はじめに.....	- 39 -
■活用方法 一覧.....	- 39 -
9. 見積原価計算書 .....	- 40 -
10. 戰略的な経営.....	- 42 -
①戦略的な価格決定、見積り .....	- 42 -
②製品別・全社 実態の営業利益 .....	- 46 -
11. 投資の意思決定.....	- 47 -
①設備投資案件の説明 .....	- 47 -
②設備投資案件の算出と比較 .....	- 48 -
<お問い合わせ> .....	- 49 -


# <はじめに>

## ①VBA（マクロ）を有効にする


本製品は計算の一部にVBA（マクロ）を使用しています。

本製品を使用する時は「マクロを有効」にして使用ください。

下図のように、「セキュリティの警告」が表示されたら、「コンテンツの有効化」をクリックしてください。



下図の画面が表示された場合は、「マクロを有効にする」ボタンをクリックしてください。



※「～を計算する」ボタンなど、VBA（マacro）を実行中、Excel のバージョンにより、「画面が白くなり、ちらつく」、「応答なし」が表示されることがあります。正常です。

## ②最大データ量（取扱いデータ量）

この「储かる個別原価計算」を使用して計算できる「最大データ量（上限）」を、下表に記載します。  
本 EXCEL ファイルでは、これを超えて計算はできませんので、予め、ご確認をお願いします。

種類	取扱い最大データ量（上限）
原価費目数	15 費目 労務費、減価償却費などの加工費の原価費目の数です。
工程数	500 工程 ※原価計算を計算する工程、生産エリアの数です。 必ずしも、設備の台数ではありません。
工程の固定資産	3000 台 ※設備の台数です。固定資産台帳の中で直接、生産に寄与する生産設備の数と概ね、等しくなります。
個別原価の算出数 標準時間の登録数	10000 行 ※工程・製品毎の標準時間の設定、登録数で、概ね、 工程数×製品数になります。 20 工程で 500 品番（全製品数）分の原価を計算（保管）する 場合は、「10000 行」になります。 10 工程で 1000 品番（全製品数）分の原価を計算（保管）す る場合は、「10000 行」になります。

※むやみに、列の追加や行の追加、セルの移動は行わないでください。

正しく計算されない場合があります。

## ③印刷時のご注意

「储かる個別原価計算」の EXCEL ファイルでは、「最大行数」として、データ量に汎用性を持たせています。従いまして、最大行数に達しない場合には、データの入力されていない「罫線のみのページ」も出来てしまします。

お手数ですが、印刷する際は、必ず、印刷するページを指定して印刷をお願いします。

#### ④使用している主な関数

「储かる個別原価計算」の EXCEL ファイルでは、シート間のセルを「参照」する方法で、関数なども使用して計算しています。

「参照」とは、EXCEL のセルに、「=A3」となどと、「= (イコール) 」と「セル記号」を入力して、別のセルの値を文字通り、参照して使用することです。

- 使用している主な関数は、以下の通りです。

IF  
SUM・SUMIF  
VLOOKUP

#### ⑤「セルの背景色」、「合計行」、「シートの保護」について

##### ■セルの背景色

「储かる個別原価計算」の EXCEL ファイルでは、下表のとおり、「セルの背景色」に統一の意味を持たせてあります。


背景色	背景色の示す内容
薄黄色	見出し行を表します。 見出しの内容は変更できません。
緑色 & 太枠囲線	シート内のデータを表す「単位」(KEY) で、そのシート内で重複しない値、データを意味しています。 (シート内で一意である情報、データのこと) 例えば、工程別に表す場合の「工程記号」や工程・製品別に表す「工程記号と製品番号」です。 この「単位」毎に集計、計算をしていますので、これが崩れると、 <b>正常に計算ができません</b> 。
白色 色なし	データを入力するセルです。 基本情報、実績情報を入力又は、コピー & ペーストするエリアになります。
水色	計算結果が表示されるセルで、予め、式や関数が入力されています。 特別な事が無い限り、 <b>内容は変更しない</b> でください。 <b>正しい計算ができます</b> 。 白色のセルにデータを入力すると、水色のセルに計算結果が表示されます。
灰色	「～計算する」などのボタンをクリックして実行される VBA (マクロ) が、計算した結果を格納するセルです。 セル保護の対象外ですので、設定にて保護にしないようにご注意ください。

## ■合計行

「合計」を表すセル（SUM）は、見出し行の上に配置しています。

データ量に汎用性（最大行数）を持たせていますので、印刷の時にデータの入力されていない（罫線のみの）ページは印刷しないための処置です。

### <「セルの背景色」と「合計」の例>



A	B	C	D	E	F	G	H
1	(直接) 固定資産明細			最大明細数			
2	2020年度		合計	10,766,000	97,360,000	5,874,167	
3	資産コード 固定資産管理番号	資産名	(法定) 減価償却費 (円／年間)	設備取得金額 (円)	経済耐用 年数(年)	(直接) 減価償却費 (円／年間)	工程記号 の設定
4	1001	3D CAD CAM	2,000,000	10,000,000	10	1,000,000	CAD-1
5	1002	NCフライス	1,800,000	18,000,000	18	1,000,000	AA-101
6	1003	放電加工機	2,200,000	22,000,000	18	1,222,222	AA-102
7	1004	ワイヤーカット	1,500,000	15,000,000	18	833,333	AA-103
8	1005	平面研磨	1,000,000	10,000,000	18	555,556	AA-104
9	1006	鋸き	3,000	30,000	18	1,667	AA-105
10	1007	組付・調整	3,000	30,000	18	1,667	AA-106
11	1008	プリンタ	60,000	300,000	8	37,500	CAD-1
12	2001	高性能NCフライス	2,200,000	22,000,000	18	1,222,222	AA-101-X

合計のセル

白色・緑色

データを入力するセル  
で、このシート内の情報  
を意味する単位（重複  
しない値）

白色

データを入力するセル

水色

式、関数が入力されてい  
るセル

## ■シートの保護


本 EXCEL ファイルは、「シートの保護」機能を使用しています。

式や関数を誤って変更すると、正しい計算が出来なくなるための防止策です。

保護していないセルは、背景色が「白色」のデータ入力が必要なセルです。

シートの保護を解除するためには、パスワードが必要です。

シートの「見出し」（シート名の部分）を、マウスの右ボタンでクリックしたメニューから、「シート保護の解除」をクリックして、パスワードを入力してください。



シートを保護／解除するパスワードは、半角小文字の 5 文字で

パスワードは「無料版」のため、ご覧になられません。

です。

## ⑥ [月間] 利用パスワード

本製品を利用するためには、毎月の利用料金が必要です。

本製品の [web サイト（储かる原価と IT）](#) から毎月、利用料金のお支払をお願いいたします。

利用料金をお支払いただきますと、利用パスワード（PDF）をダウンロードいただけます。

利用パスワード（PDF）は、本製品の「購入パス」シートの「パスワード」欄に入力してください。

入力後は「上書き保存」をお忘れなく。

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						

ご購入いただきました、今月の利用パスワードを入力してください。  
※無料での試用期間中です。

パスワード	メモ
123456	2020年8月分
987654	2020年4月分

利用パスワードのご購入：「储かる原価とIT」 <https://accounting-it.com/>

パスワードは、今月と翌月、翌々月、…というように6箇所に、最大6ヶ月分を入力いただけます。  
6箇所は今月、翌月、翌々月、…の区別はありませんので、どこかにご購入のパスワードを入力してください。  
月初に、不要となった前月のパスワードをクリアしていただくと、管理が分かり易いと思います。  
パスワードは半角文字（12Ab）です。全角文字（12 A b）ではエラーになります。  
※ご購入いただきましたパスワードは、紛失、流出の無いよう、大切に保管してください。  
※本商品、パスワードを無断で、販売、転売、流通、公開、本製品の改造品の販売など、一切の行為を固く禁止します。

「メモ」欄は上図のように、自由にご使用いただけます。

「パスワード」欄に入力したパスワードが当月分の場合に、「※今月の利用パスワードです」が表示されます。

毎月の利用料金の対象は、毎月 1 日～末日です。例えば、9 月 29 日に 9 月分を購入された場合、実質 2 日間のみの使用日数となります。（お急ぎでなければ、10 月 1 日のご購入をお勧めします）

「利用パスワード」が入力されていない状態で使用されると、下記のメッセージが表示されます。

また、「～計算する」などのボタンをクリックしても、計算は実行されません。

尚、入力済のデータは、そのままご使用になります。



# 原価計算に挑戦される方へ

そのチャレンジ精神に敬意を表します。

今まで、誰もやって来なかった「原価計算」に挑戦していること存じます。

## まず、やってみよう

最初は、粗い数字、大まかな数字でもいいので、まずは、セルに入力して見てください。

途中、イヤになる時もあるかもしれません、休憩しながら、時には何日か放置しても良い  
と思います。

完成に向けて、少しずつでも進めましょう。

初めてやるのですから、簡単にはできません。

しかし、必ず、得るものがあります。

応援しています。

残念ながら、財務会計ソフトや損益計算書は、経営に使用できません。

(株主と税務署のためにあります)

歴史的にも、「財務会計」が使えない限り、「管理会計」という分野、学問が生まれました。

その管理会計の中心は、「原価計算」です。

原価計算が理解でき、完成すると、経営面でその会社や組織の全てが把握できます。

MG's コンサルティング  
原価・経営コンサルタント  
右井 仁晶

## <準備編>

「儲かる個別原価計算」で原価を計算するためには、下表の情報、データが必要となります。  
 「帳票名」（シート名）と各帳票に「記載されるべき情報」を記載しました。

下表の情報が、会社や生産現場で記録、管理されていない場合には、先ずは、情報の記録、収集から始める必要があります。

最初は、粗い数字、大まかな数字でもいいので、先ずは、やってみましょう。

これらの情報は、原価計算以外に、現場改善にも使用できますので、無駄にはなりません。

### ■「儲かる個別原価計算」に必要な情報一覧

No.	帳票名	帳票への記載内容（情報）
0	工程レイアウト図	設備の配置とライン記号、工程記号
1	製造原価明細書	全社の製造原価明細
2	会社基本情報	稼働時間や社員数など
3	工程情報	工程記号と稼働率、工程毎の労務費や直接経費など (ライン記号はメモです)
4	工程の固定資産の明細	資産管理番号と減価償却費、工程記号の関連付け
6	標準時間表	工程・製品毎の標準的な加工時間

※上表の各シートには、行間に「空白行」が出来ないように、上から詰めて入力してください。  
途中に空白行があると、正しい計算ができません。


## 0. 工程レイアウト図

「儲かる個別原価計算」を計算する「対象」「単位」「括り」となる、「ライン」と「工程」が分かれる図を作成します。この「工程レイアウト図」は無くても、原価計算は出来ます。また、ライン、工程の場所、配置が頭の中で分かっていて、すぐに描ける場合は、作成する必要はありません。

尚、「工程レイアウト図」は、原価計算以外の色々な場面で使用する（使用している）と思いますので、会社、組織として、作成しておいた方がいいですね。


「工程レイアウト図」のイメージは、下図のようになります。会社によっては、実際の寸法、大きさを表現するために、CADで作成している会社もあります。

### ①工程レイアウト図（参考イメージ）



## ②工程レイアウト図の（参考）実物写真

前項のレイアウト図の基なる、実際の工程の実物を参考として記載します。  
NC-101 のみを表しています。（レイアウト図の図示とは 90 度向きが異なります）



## ③工程レイアウト図に記載する内容

ライン記号と工程記号、資産管理番号の関係が分かるように記載します。  
できれば、人員配置も記載しておくと良いと思います。

ライン記号	工程記号	資産管理番号	資産の名称
NC-1	NC-101	S-1001	NC 旋盤
		S-1002	パートフィーダー
		S-1003	排出装置
	NC-102	S-1004	NC 旋盤
		S-1005	パートフィーダー
		S-1006	排出装置

## 1. 製造原価明細

個別原価を計算する基になる、会社全体の製造原価明細をご用意ください。

使用する製造原価明細の「年度」を入力します。（この年度はメモで、何時のデータを使用して個別原価を算出、設定したのか、分かるようにメモしておきます。）

製造原価明細は労務費、経費を対象に「費目別」に準備してください。

「労務費」は合計額として、内訳（賞与・退職金など）は必要ありません。

原材料費、購入部品費、外注加工費は、ここでは対象外です。別シートの「9. 見積書」を使用して算出しますので、ここには入力しないでください。

以下の入力例のように、「1. 製造原価明細」シートの枠線内（背景色：白色）に、

- 製造原価の加工費の「費目」と「金額」

を入力します。

ここで入力した費目と金額がレートの算出に使用されます。（詳細は後述）

「労務費」「減価償却費」「電力料」は、セル位置が固定ですので、「金額」のみを入力してください。

「労務費」には、製造原価全体の労務費合計を入力してください。内訳（賞与・退職金など）は必要ありません。（下記の「（間接）労務費」も含んだ金額を入力してください）

「（間接）労務費」には、製造現場で特定の工程を担当していない方、全員の労務費の合計を入力してください。例えば、完成品の運搬やリフトマン、管理者などが該当します。

製造現場で特定の工程を担当している方の労務費「（直接）労務費」は、後で出てくる「3. 工程情報」シートに入力します。

「減価償却費」も労務費同様、製造原価全体の減価償却費合計を入力してください。

「（間接）減価償却費」を算出するために使用します。

「（経済）減価償却費」は、「4. 固定資産明細」シートで設定した「（直接）減価償却費」と「（間接）減価償却費」の合計が自動セットされます。（詳細は後述）

後で出てくる「6. 工程情報」シートには、**5つの直接費**を設定、入力することができますが、その直接費は除いて（直接費を差し引いて）入力してください。

例えば、修繕費を（間接）修繕費として、4,500,000 円を入力した場合、（直接）修繕費の1,130,000 円が含まれないように入力してください。

以下の例では、租税公課と保険料を分けて入力していますが、「税・保険」などと、まとめた費目にしても OK です。また、「その他の費用」は、運賃、工場消耗品、賃貸料、雑費などの合計として使用しています。

「原価計算 加工費計」には、今回の原価計算で対象となる加工費の合計がセットされます。  
 入力した加工費の中の「減価償却費」を、経済耐用年数で算出し直した加工費の合計となります。  
 (経済耐用年数の減価償却費は後述します)

最後に、損益計算書などで算出した「販売費および一般管理費」も入力してください。  
 見積書で使用する「一般管理販売費率」が、下記の計算で自動的に計算されます。  
 (見積書の詳細は後述)

$$\text{一般管理販売費率} = \text{販売費および一般管理費} \div \text{原価計算 加工費計} \times 100$$

$$10.3\% = 10,000,000 \div 96,857,056 \times 100$$

## &lt;入力例&gt;

A	B	C	D	E	F
1	製造原価明細	最大費目数: 15			
2					
3	原価計算対象:	2020年度			
4					
5	加工費 費目	金額(円／年間)	構成比	加工費 費目	金額(円／年間)
6	労務費	50,000,000	49.1%	(間接) 労務費	12,500,000
7	減価償却費	30,000,000	29.5%	(経済) 減価償却費	24,997,056
8	電力料	8,000,000	7.9%		
9	(間接) 修繕費	4,500,000	4.4%		
10	租税公課	600,000	0.6%		
11	保険料	560,000	0.5%		
12	補助材料費	1,200,000	1.2%		
13	消耗工具費	5,000,000	4.9%		
14	その他費用	2,000,000	2.0%		
15			0.0%		
16			0.0%		
17			0.0%		
18			0.0%		
19			0.0%		
20			0.0%		
21	計	101,860,000	100.0%	原価計算 加工費計	96,857,056
22					
23	販売費及び一般管理費	10,000,000	10.3%		
..					

## 2. 会社基本情報

会社の基本情報として、以下の情報が必要となります。

### ① 稼働時間・標準時間の単位

稼働時間は、個別原価を算出する際の「費率」や「レート」の基になります。

「費率」や「レート」の単位は、「時間」や「分」、「秒」で表しますので、その時間の単位を選択します。

(たとえば、「設備費率 100 円／分」の場合の「分」を入力)

稼働時間や今後出てくる標準時間の値は、この単位に合わせて入力、設定してください。

(設定例)

単位を「時間」とした場合 : 1920 時間

単位を「分」とした場合 : 115,200 分

単位を「秒」とした場合 : 6,912,000 秒

### ② 年間稼働時間（1 直あたり（交代勤務でも 1 交代分）の稼働時間）

通常、年間稼働日数（例：240 日／年）に、一日の稼働時間（例：8 時間／日）を乗じて、年間稼働時間（例：1920 時間（115,200 分））を算出、設定します。

### ③ 年間非稼働時間

前項の年間稼働時間の内、年間を通して非稼働となる時間（生産できない時間）を設定します。

(例：防災訓練や棚卸などで生産活動ができない時間など（例：年間 10 時間（600 分））)

前項より、「年間 [標準] 稼働時間」を、自動的に算出します。

<入力例>

A	B	C
1	会社基本情報	
2		
3	項目名	値
4	稼働時間・標準時間の単位	分
5	年間稼働時間(時間／直)	115,200 分
6	年間非稼働時間(時間／直)	600 分
7	年間[標準]稼働時間(時間／直)	114,600 分
8		
⋮		

### 3. 工程情報

原価計算の対象となる、生産現場の設備やサービスを提供する場所、その集まりを、工程記号、ライン記号として準備します。

ここで言う「工程」は、変形、変質を与える鍛造、成形、熱処理、加工、実装、組立、包装など、メイン設備の一台一台を示します。

また、変形、変質を与えない場合でも、全数検査など、常に作業台や人員を置いて作業している工程も対象です。

個別原価計算の場合は、「設計開発」の業務も工程として、このシートに設定します。

特定の製品番号に対して、CAD/CAM などを使用して行う設計開発の業務が対象です。

<工程の対象となるメインの設備（例）>

NC 旋盤、M/C、鍛造設備、熱処理設備、樹脂・ゴム成形機、切断機、ロール巻き機、組立機、塗装・めっき炉、食品メッシュ炉、検査台 等々。

自動ラインの場合は、これらの設備に加え、投入装置、水平・垂直ロボット、検査・排出装置を含めて、「工程」と表現します。

工程記号が示す「工程」は、原価を計算する際に、費用を集計する単位になります。

「工程識別」や「コストセンター」などと呼ばれ、一般的に「工程別原価計算」という場合の「工程」になります。

「工程」の決め方、捉え方がよく分からないという場合は、実際の生産現場にて、在庫と在庫の間にある「生産設備群」を対象にすると、概ね、間違いは無いと思います。

尚、「在庫」は通い箱が 1 箱など、少量の場合もあります。トヨタ生産方式では「ストア」と呼ばれます。

分かりにくい場合は、前項の「0. 工程レイアウト図」も参照ください。

以下の入力例のように、「3.工程情報」シートの枠線内に、「工程記号」と関連する情報を入力します。

#### ① 直制

その工程が稼働する交代勤務の「直制」を入力します。（例：1 直、2 直、3 直）

会社全体で 1 直稼働の場合（交代勤務の無い場合）は、すべてに「1」を入力します。

## ② 人の稼働率

その工程の「作業者の稼働率」を入力します。

設備とは異なり、作業者は直接の生産作業以外にも、運搬や検査などの色々な作業を行えますので、量産工程の場合は、100%として算出します。

しかし、一品物の場合は、作業者が常に100%の稼働を維持することが困難な場合も有り得ます。

そのような状況に備えて、作業者の稼働率を設けています。

例えば、製品の生産がなく、改善活動もない状況 (\*1) が、10%程度ある場合は90%を入力します。

\*1 他にやる事が無く、ただ掃除している場合や休憩している状況

当然ですが、100%に近い状態のない会社は、コスト競争力が無いということになり、高い原価となります。段取り時間は、非稼働時間ではないため、ここに含めず、標準時間に含めます。

## ③ 設備の稼働率

その工程の「設備の稼働率」を入力します。

最高が100%ですが、設備が停止している時間を除いた時間を稼働率として設定します。

段取り時間は停止時間ですが、一品物は製品によって段取り時間が異なる場合がありますので、標準時間として、設備の加工時間に含めます。

個別原価の稼働率は量産工程と異なり、100%の受注量や厳密な加工時間の設定が難しいなどの理由から、低い稼働率になると思います。

低い稼働率ほどレートが高くなりますので、一品物の価格が高めになる要因の一つです。

言うまでもありませんが、稼働率が高いほど、その会社は競争力があります。

### ※稼働率について

「稼働率」の設定は慎重に行います。この値によって、レートが大きく変わってきます。

(「6. 工程別レート表」の「稼働率」から、レートが算出されます)

これは個別原価を何に使用するかによって、稼働率も変えて個別原価を算出する必要があります。

例えば、注文が少なく、加工する工程が半日、止まっている状態とした場合の稼働率は45%として原価計算します。これが自社の実力です。

同じくこの状況で、半日分の注文をとるために見積りをする見積原価は、稼働率を90%などとして、個別原価を算出します。

この例の稼働率を変えて算出した個別原価は、稼働率が45%の方が、90%より高く算出されます。

自社の実態を表す利益を把握したい場合は、実態の稼働率を設定し、お客様への見積りは、受注後の稼働率にて算出します。(稼働率が45%の見積りでは高く算出され、失注になってしまいます)

#### ④ 工程担当者の労務費

工程毎に配置している作業者人員の（年間）労務費を入力します。

労務費には、給与の他に、年間の賞与や退職給付引当金なども含めて入力します。

2直の工程には、2直分となる2人分の労務費（9,000,000円）を設定します。

（9,000,000円 = 4,500,000円 × 2人）

1人の作業者が複数の工程を担当している場合でも、それぞれの工程の労務費には、当該作業者の  
[年間] 労務費を入力（同じ値の労務費を入力）してください。

ここでは、時間当たりの労務費レートを算出しますので、このH列の労務費の合計が、（直接）労務費  
の合計になる訳ではありません。

工程に特定の人員を配置せず、生産現場全体を監視している生産体制の場合（プロセス生産の完全  
自動ラインなど）は、0円を入力してください。

運搬や抜取り検査の作業者は、「（間接）労務費」に含めて、「1.製造原価明細」シートに入力してく  
ださい。

#### ⑤ （直接）経費

工程毎に費用が捉えられる経費がある場合は、5つまでの費用が入力可能です。

例えば、刃具費や修繕費、作動油などが該当します。

他の経費のように全工程に費用を配賦しないため、工程別レート、個別原価の精度が向上します。

費用名（例：（直接）刃具費）と金額を入力してください。

工程毎に費用の発生が無い、捉えていない（管理していない）場合は、費用名と金額は空欄のままで  
構いません。

<入力例>

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	工程情報と直接費		最大工程数: 500									
2	工程数⇒	B										
3	グループ記号	工程記号	工程名称	直制 (直)	人の 稼働率(%)	設備の 稼働率(%)	工程担当者 の労務費	合計	630,000	1,130,000	170,000	0
4							(直接) 刃具費	(直接) 修繕費	(直接) 作動油			0
5												0
6	AA-1	CAD-1	3D CAD CAM	1	70	70	6,000,000	0	30,000	0		
7	AA-1	AA-101	NCフライス	1	70	70	4,500,000	150,000	250,000	60,000		
8	AA-1	AA-102	放電加工機	1	70	70	4,500,000	100,000	200,000	0		
9	AA-1	AA-103	ワイヤーカット	1	60	60	4,500,000	100,000	200,000	0		
10	AA-1	AA-104	平面研磨	1	60	60	4,500,000	100,000	200,000	50,000		
11	AA-1	AA-105	磨き	1	60	60	4,500,000	30,000	0	0		
12	AA-1	AA-106	組付・調整	1	60	60	4,500,000	0	0	0		
13	AA-1	AA-101-X	高性能NCフライス	1	70	70	4,500,000	150,000	250,000	60,000		
14												

## 4. (直接) 固定資産明細

前項の「工程記号」と実際の設備、資産との関連付けを行います。

分かりにくい場合は、「0. 工程レイアウト図」も参照してください。

工程で使用している設備の「資産管理番号」と、その工程（資産）の「(法定) 減価償却費」「取得金額」と「耐用年数」「定格電力」を入力します。

「(法定) 減価償却費」は、会計ソフトなどで管理している、法定耐用年数で算出した減価償却費です。

「1. 製造原価明細」に入力する全社の「減価償却費」は、法定耐用年数で算出した減価償却費を入力します。

ここで対象の設備、資産は、製品の加工、組立など、加工、組立に直接使用する設備群で、「工程記号」で表される資産が対象となります。

ここでは、前項の「(間接) 減価償却費 (\*2)」は対象外です。

特定の製品番号の設計開発で使用する、CAD/CAM やプリンタも対象となりますので、このシートにに入力してください。

工程によっては、一つの工程記号に複数の資産、資産管理番号が関連付けられます。

例えば、自動機の NC 旋盤やマシニングセンター、プレス機、○○加工機では、加工前のワークを自動的に投入する「パーツフィーダ」や、加工後の製品を取り出す「ロボット」が、一つの工程、コストセンターで使用されていることが多いからです。

半自動機や手動ラインの場合は、一対一になることが多いかと思います。

### [例]

対象の資産…材料供給装置、加工・組立機本体、加工品排出装置 など

対象外の資産…エアコンプレッサー、フォークリフト など

通常、「資産管理番号」と「資産名」「(法定) 減価償却費」「取得金額」「耐用年数」は、固定資産台帳に記録されています。

会社の会計ソフトから、CSV 形式でファイル出力することで入手できます。

会社の経理の方、若しくは、あなたの会社を担当している税理士に聞いてください。すぐに分かります。

入手した CSV ファイルから、コピー&ペーストでの入力も可能です。

もちろん、CSV ファイルを使用せずに、直接、シートの枠線内（背景色：白色）に入力しても OK です。

「定格電力」は、設備の銘板やカタログ、仕様書に、「消費電力」や「最大消費電力」、「モーター電力」などの項目名で記載されています。

定格電力は、会社の「電力費」を各工程に配分するために使用しますので、厳密な値でなくても問題ありません。

### ※耐用年数について

耐用年数の設定、入力は慎重に行います。

一般的な耐用年数に「法定耐用年数」がありますが、これは税法にて税金を算出するために設定された年数です。

法定耐用年数は、企業が現場で使用している年数よりも、相当、短く会社の実態に合っていません。

実際の企業では、法定耐用年数は10年でも、20年間使用している設備も多くあります。

高額な設備を、5SやTPMなどの活動で少しでも長く使用する（使い倒す）ことが、企業の競争力の一つでもあります。

財務会計ソフトや損益計算書の「減価償却費」は、この法定耐用年数が使われています。

そのため、財務会計ソフトや損益計算書の営業利益は、**自社の現状、実態を表していません**。

本サイト、本ツールでは、「**経済耐用年数**」の設定を強くお勧めします。

### ●経済耐用年数

経済耐用年数は「実力値」として、その設備での生産を止めるまで（廃却など）の実際に使用している（使用するであろう）年数を言います。（多くは、法定耐用年数より、長い年数になります）

ただし、設備投資した資金を早く回収したい場合には「短く」、反対に原価を安く計算したい（受注優先）場合には「長く」、年数を設定します。

個別原価を何に使用したいかで、設定値を変えて運用します。

（“会社の真の利益を把握したい”、“客先への見積りに使用したい”、では、設定値が変わります）

### <入力例>

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	(直接) 固定資産明細							
2	2020年度	合計	10,766,000	97,360,000		5,874,167		
3	資産コード 固定資産管理番号	資産名	(法定) 減価償却費 (円／年間)	設備取得金額 (円)	経済耐用 年数(年)	(直接) 減価償却費 (円／年間)	工程記号 の設定	定格電力 (kW・時間)
4	1001	3D CAD CAM	2,000,000	10,000,000	10	1,000,000	CAD-1	15
5	1002	NCフライス	1,800,000	18,000,000	18	1,000,000	AA-101	20
6	1003	放電加工機	2,200,000	22,000,000	18	1,222,222	AA-102	35
7	1004	ワイヤーカット	1,500,000	15,000,000	18	833,333	AA-103	25
8	1005	平面研磨	1,000,000	10,000,000	18	555,556	AA-104	20
9	1006	磨き	3,000	30,000	18	1,667	AA-105	1
10	1007	組付・調整	3,000	30,000	18	1,667	AA-106	1
11	1008	プリンタ	60,000	300,000	8	37,500	CAD-1	10
12	2001	高性能NCフライス	2,200,000	22,000,000	18	1,222,222	AA-101-X	20

## 5. 工程集計

このシートは、前項までのシートから自動的に計算されますので、入力欄はありません。

前項の資産管理単位の減価償却費と電力を、工程毎に工程記号を基に集計（合計）し、構成比を算出しています。

また、稼働時間とその構成比をセットしています。

このシートは、「7. 工程別レート」にて費目別合計の金額を、各工程に配賦するために使用しています。

### ●稼働時間

人の稼働時間と設備の稼働時間を算出しています。

「2. 会社基本情報」の「年間[標準]稼働時間（時間／直）」と「3. 工程情報」シートの「直制」、「稼働率」から、工程毎の年間稼働時間を算出しています。

<u>各工程の人の稼働時間</u>	= 会社基本情報の「年間[標準]稼働時間（時間／直）」 × 直制 × 人の稼働時間の構成比 (%)
<u>各工程の設備の稼働時間</u>	= 会社基本情報の「年間[標準]稼働時間（時間／直）」 × 直制 × 設備の稼働時間の構成比 (%)
*1 「2. 会社基本情報」の「年間[標準]稼働時間（時間／直）」	この箇所は「無料版」のため、ご覧になれません。

※「年間[標準]稼働時間（時間／直）」の「時間」の単位は、「時間」「分」「秒」での計算になります。

どの時間単位とするかは、自社の製品加工時間に合わせて、設定します。

（例：1 個の加工時間が 30 秒は「秒」、1 個の加工時間が 3 分の場合は「分」など）

設定は、「2. 会社基本情報」の「稼働時間の単位」と「年間稼働時間（時間／直）」で設定、入力します。

### <算出例>

レート算出前、工程別集計		最大工程数: 500							
2020年度	工程記号	8	5,874,167	100%	147	100%	595,920	595,920	100%
グループ記号	工程記号	(直接) 減価償却費 (円／年間)	減価償却費 構成比	定格電力 (kW・時間)	定格電力 構成比	人の稼働時間 (時間／年間)	設備の稼働時間 (時間／年間)	設備の稼働時間 構成比	
AA-1	CAD-1	1,037,500	17.7%	25	17.0%	80,220	80,220	13.5%	
AA-1	AA-101	1,000,000	17.0%	20	13.6%	80,220	80,220	13.5%	
AA-1	AA-102	1,222,222	20.8%	35	23.8%	80,220	80,220	13.5%	
AA-1	AA-103	833,333	14.2%	25	17.0%	68,760	68,760	11.5%	
AA-1	AA-104	555,556	9.5%	20	13.6%	68,760	68,760	11.5%	
AA-1	AA-105	1,667	0.0%	1	0.7%	68,760	68,760	11.5%	
AA-1	AA-106	1,667	0.0%	1	0.7%	68,760	68,760	11.5%	
AA-1	AA-101-X	1,222,222	20.8%	20	13.6%	80,220	80,220	13.5%	

## 6. 標準時間

グループ記号、工程記号、製品番号毎の「標準時間」を入力します。

グループ記号、工程記号は「3. 工程情報」に入力した存在する記号である必要があります。  
 （「3. 工程情報」に無い工程記号を入力すると、正しい原価が算出できません）

「製品番号」は、その工程で生産する製品になります。

**このシートで設定**した「工程記号」と「製品番号」の単位で、**個別原価を算出**します。  
 （詳細は、「8. 工程・製品別 個別原価」の項にて説明します）

標準時間は、その製品を加工、生産する時に、その製品 1 単位量を加工、生産するのに掛かる「時間」のことで、段取り時間を含めます。

「単位量」とは、自社が生産、販売する時の数量の単位の事で、個や Kg、本、ℓ、m、束、セットなどです。自社の状況に合う単位を「量の単位」に入力してください。本書内では「個」として説明します。

「標準時間」は、「設備」が加工する加工時間と、「人（作業者）」が作業する作業時間というように、設備と人の時間を分けて設定、入力します。

「標準加工時間」は、「A 製品を X 工程で加工する場合は、40 分掛かる」という時の「40 分」のことです。  
 実際の現場では、「MT」などと言います。

個別原価計算の場合は、人が材料やワークを投入してから、長い時間を掛けて設備が加工する、というよう、人の時間より設備の時間が長くなる傾向にあります。

また、特定の製品番号に対して行う、設計開発の時間もここで設定、入力します。主に CAD/CAM を使用した時間になります。

熱処理やブラスト、食品などの製造では、ベルトコンベアや大釜に沢山の製品を入れて、一度に数多くの加工、処理を行います。その場合の 1 単位量の「標準加工時間」は、一回の加工時間を加工数で割って設定します。（下記は「個」の場合ですが、Kg、ℓ、cm でも同様です）

$$\text{標準加工時間 (30 秒/個)} = \text{加工時間 (1200 秒)} \div \text{加工数 (40 個)}$$

「段取り時間」は、「A 製品を X 工程で加工する前に、100 分の段取りが掛かる」という時の「100 分」のことです。

個別原価計算の「段取り時間」は、設備の加工時間と人の作業時間に含めて設定します。

## &lt;入力例&gt;

A	B	C	D	E	F	H	I
1	<b>標準時間表</b>						
2	最大実績行数: 10000						
3	<b>2020年度</b>						
4	グループ記号	工程記号	工程名称	製品番号	量の 単位	標準加工(段取り)時間	
5	AA-1	CAD-1	3D CAD CAM	A001	個	1,500	1,500
6	AA-1	AA-101	NCフライス	A001	個	2,000	120
7	AA-1	AA-102	放電加工機	A001	個	2,000	240
8	AA-1	AA-103	ワイヤーカット	A001	個	600	120
9	AA-1	AA-104	平面研磨	A001	個	240	60
10	AA-1	AA-105	磨き	A001	個	240	240
11	AA-1	AA-106	組付・調整	A001	個	480	480
12	AA-1	AA-101-X	高性能NCフライス	A001	個	1,600	120

※G列は、他のシートが検索（VLOOKUP）に使用している列で、検索用として非表示にしてあります。

## <計算編>

### ●はじめに

これからは「儲かる個別原価計算」の原価計算の方法、算出方法を説明します。  
計算は下表の順序で行われています。

#### ■原価計算の順序

No.	計算の種類（シート名）	計算の概要
7	工程別レート算出表	工程別にレート（時間当たりの費用）を算出します。
8	工程・製品別 個別原価	工程別のレートと標準時間から、各工程で生産する製品の原価（個別原価）を計算します。

### ●個別原価計算の基本

個別原価の計算は、以降のページで説明する（EXCEL）シートで自動的に計算されますが、その前に、個別原価計算の考え方を説明します。

すでに、理解されている場合は、読み飛ばして構いません。

#### ①個別原価とは

個別原価は、製品一単位（1個など）を生産する時に掛かる、標準的な原価を言います。

よって、単位は（円／個）で表します。

（量の単位「個」は、自社の状況に合うように、Kg や本、ℓ などと読み替えてください）

「標準的」ですので、「この位の原価で作れる」「この位の原価で作れるはず」という原価ですので、生産時の「目標原価」やお客様へ提出する見積書の「見積原価」として使用します。

更に、設備や人員への投資を行う前のシミュレーションとして、事前に投資対効果の原価比較が可能になります。

## ②個別原価の計算式

以下の計算式、計算は、「工程別」に行います。

(量の単位「個」は、自社の状況に合うように、Kg や本、ℓ などと読み替えてください)

**個別原価 (円／個)**  
「レート」は、**時間当たり**この箇所は「無料版」のため、ご覧になれません。  
ある工程で、**どの設備、どの作業者、何を加工するか**を明確にすると、**秒単位**で**時間**を**単位で設定**します。（たとえば、ある設備、ある人が30 分動く（加工する）と、発生する費用）  
「時間」は、「**設備の加工時間**」と「**人の作業時間**」に分かれます。

**加工費 (円／個)**  
$$= \text{機器賃借料率 (円／時間)} \times \text{設備の加工時間 (時間／個)}$$
$$+ \text{人賃借料率 (円／時間)} \times \text{人の作業時間 (時間／個)}$$

段取り時間は、設備の加工時間と人の作業時間に合わせて、標準時間として設定します。


## 7. 工程別レート算出表

「儲かる個別原価計算」では、先ず、工程別の「レート」を算出します。  
レートは「設備費率」と「労務費率」に分けて算出します。

### ①工程別レート算出表と他のシートとの関係

下図に、「工程別レート算出表」と他のシートとの関係を表します。

情報の流れは、矢印（→）の通りですが、実際の計算は、「6. 工程別レート算出表」のシートが他のシートのセルを「参照」する形で出来ています。



### ②工程への「費用配賦基準」（概要）

工程別のレートを設定するために、「1. 製造原価明細」の各費用を、各工程に設定（配分）します。  
各工程への費用の設定は、「費用配賦基準」に基づいて行われます。

例えば、「補助材料費」の工程への配分は、設備の稼働時間が長いほど、費用も多く掛かると考えて、費用配賦基準に「稼動時間」を設定して計算します。


各工程に配分された費用は、「5. 工程集計」で算出した各工程の稼働時間で割って、時間当たりの費用（費率・レート）として算出します。

以下の例は、製造原価明細の修繕費を、2つの工程（NC-101・NC-102）に設定、配分するイメージとなります。費用配賦基準は「減価償却費」です。

## [修繕費率の算出例]

$$\text{NC-101 の修繕費率 } 1400 \text{ 千円} = [\text{製造原価明細}] \text{ 修繕費 } 2000 \text{ 千円} \times 70\%$$

$$\text{NC-102 の修繕費率 } 600 \text{ 千円} = [\text{製造原価明細}] \text{ 修繕費 } 2000 \text{ 千円} \times 30\%$$



「儲かる個別原価計算」で実装している「費用配賦基準」を以下の一覧表で示します。

「費用配賦基準」は、製造原価明細の費目毎に、貴社の費用の発生状況など、もう少し細かく設定（別の費用配賦基準）したい場合などは、本 EXCEL シートを自社で改造するか、カスタム改造品としてお受けいたします。

### ■「費用配賦基準」一覧

「儲かる個別原価計算」で実装している「費用配賦基準」を一覧表で示します。

費用配賦基準	配賦基準の説明
直接費	（直接）労務費率と（直接）減価償却費率、その他3つまでの（直接）経費の場合に、使用しています。この費用配賦基準は、配分ではなく、その工程で発生する費用をそのまま使用、転記しています。 この基準はセルの位置が固定で、 <u>選択できません</u> 。
定格電力	電力費率の場合に、使用しています。この費用配賦基準は、工程、設備の定格電力の大きさ（構成比）で、配分します。 この基準はセルの位置が固定で、 <u>選択できません</u> 。
固定費	生産量、稼働時間に関係なく、固定的に掛かる費用の場合や、各工程で共通して掛かる費用の場合に選択します。 設備の稼働率が悪く、稼働時間が短い工程は、費用の回収率も悪くなるため、費率が高く計算されます。反対の場合は、費率が低く計算されます。 計算は、各工程に均等に費用を配賦し、稼働時間で割って算出しています。 例：（間接）減価償却費、（間接）労務費など
変動費	生産量、稼働時間に比例して掛かる費用の場合に選択します。 計算は、設備の稼働時間の構成比で配賦し、稼働時間で割りますので、各工程で費用の発生に差が無い費率になります。 例：消耗品費、補助材料費など
減価償却費	その「工程」の「減価償却費」で配分します。 「3.工程情報」シートの「減価償却費の構成」の値を使用しています。 工程、設備の取得価格の大きさで、価格の高い設備ほど、多く費用が掛かる費目の場合に選択します。 例：保険料率など (価格が高い設備は保険料も多く掛かる傾向にある)

### ③工程別レートの算出方法

工程別のレート算出の方法を、実際のシートを使用して説明します。

工程別レートの算出は、VBA（マクロ）のプログラムが行います。

費目毎の「費用配賦基準」を選択後、「労務費率・設備費率を計算する」ボタンをクリックしてください。

VBA（マクロ）のプログラムが、費目毎の费率を工程別に計算後、労務費率、設備費率を算出します。

（灰色のセルが対象です。セルをロックしないように、設定を変更しないでください。）

また、背景色が「水色」のセルは、参照や関数の式が入力されていますので、自動的に計算されます。

（セルの内容は、変更できません）

#### ■レート算出の基本

工程別のレートを算出するための基本です。

以下の説明内容が、VBA のプログラムとして組み込んであります。

レートは「設備費率」と「労務費率」を算出します。

- 1) 各工程で掛かる「年間」費用を、費目別（減価償却費や労務費、電力料、修理費、等々）に、費用配賦基準に沿って算出します。
- 2) 各工程に設定した「年間」費用を、[年間]稼働時間で割って（除して）、時間あたり（1時間、1分、1秒など）の費用（费率）を算出します。
- 3) 各费率を加算して、その工程の「労務費率」と「設備費率」を算出します。

#### ■シートの構造

先ずは、計算しているシートの全体像、構造を示します。以下の説明は、各エリア毎に説明します。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	工程別レート算出表		最大算出行数: 500						
2		労務費率・設備費率を計算する		算出対象金額⇒	12,500,000	5,763,056	19,234,000	8,000,000	
3				費用配賦基準⇒	直接費	固定費	直接費	減価償却費	定格電力
4	2020年度				工程担当者の労務費率	(間接)労務費率	(直接)減価償却費率	(間接)減価償却費率	電力費率
5	グループ記号	工程記号	労務費率(円／分)	設備費率(円／分)					
6	AA-1	CAD-1	94.27	96.57	74.79	19.48	12.93	43.16	16.2
7	AA-1	AA-101	75.57	96.41	56.10	19.48	12.47	41.60	13.2
8	AA-1	AA-102	75.57	117.17	56.10	19.48	15.24	50.85	23.2
9	AA-1	AA-103	88.17	101.38	65.45	22.72	12.12	40.45	19.2
10	AA-1	AA-104	88.17	79.81	65.45	22.72	8.08	26.97	15.2
11	AA-1		88.17	23.56	65.45	22.72	0.02	0.08	0.0
12	AA-			23.12	65.45			0.08	0.0
13	AA-			102.70	50.00			23.00	13.0

**「工程別レート」**  
このシートの目的、ゴールとなるレートです。  
右のエリアの费率を加算して、工程別レートを計算しています。

**「費用(率)明細」**  
費目毎に、各工程の费率を算出するためのエリアです。左の「工程別レート」の内訳になります。

## ■「工程別レート」エリア

このシートの目的、ゴールとなるレートで、「工程記号」毎のレートです。

「労務費率」「設備費率」はVBA(マクロ)を使用して計算します。

「労務費率・設備費率を計算する」ボタンをクリックして、計算を実行してください。

※このシートより左のシート（シートNo.1～5）の内容を変更した場合には、必ず、このボタンをクリックして再計算を行ってください。（何回でもクリック、実行しても問題ありません）

労務費率

=

(直接) 決算単価 (円／時間)

- (直接) 減価償却費率 (円／時間)

設備費率

=

(直

+ 電

+ (間接) 決算単価 (円／時間)

- (間接) 減価償却費率 (円／時間)

- (直接) 減価償却費率 (円／時間)

- (間接) 減価償却費率 (円／時間)

- (直接) 減価償却費率 (円／時間) + (間接) 減価償却費率 (円／時間)

## ■「費用（率）明細」エリア

費目毎に、各工程へ費用を配分するために計算しています。「工程別レート」の内訳になります。

### ●各费率の項目名

「1. 製造原価明細」シートの「費目」の内容を、そのまま参照しています。

### ●費用配賦基準

費目毎に費用配賦基準を選択してください。（背景色が白色のセルは「選択入力」エリアです）

設定できる基準は「費用配賦基準 一覧」に記載されています。

その中で、自由に設定できる基準は「固定費」「変動費」「減価償却費」です。

自社の実状に近い基準を選択してください。

背景色が黄色の「労務費率」「減価償却費率」「電力費率」、その他 5つまでの（直接）経費の配賦基準は、直接費のため選択できません。

配賦基準を「設定しない（空白の状態）」にするには、「DEL」キーを押してください。

### ●各费率の配分額（円／時間）

「1. 製造原価明細」シートの費目毎の金額を、費用配賦基準によって、工程に配分する金額（费率）を算出しています。

レートの内訳になりますので、時間あたりの費用（费率）を算出しています。

<b>(直接) 労務費率 (円／時間)</b>	= 「 <u>固定費_労務</u> 」の（直接）労務費率 (円／時間)
÷	この箇所は「無料版」のため、ご覧になれません。
<b>(直接) 減価償却費率 (円／時間)</b>	= 「 <u>固定費_減価</u> 」の（直接）減価償却費率 (円／時間)
÷	この箇所は「無料版」のため、ご覧になれません。
<b>電力費率 (円／時間)</b>	= 「 <u>固定費_電力</u> 」の（直接）電力料 (円／年間)
×	× 「 <u>固定費_電力</u> 」の定格電力構成比 (%)
÷	÷ 該当の稼働時間 (時間／年間)

◎これより以下の費目は、工程への配分額には「費用配賦基準」によって算出されます。

$$\text{(間接) 労務費} \text{ (円／時間)} = \frac{\text{「3. 製造減価明細」の労務費 (円／年間)}}{\text{「4. 法定資産明細」の（法定）減価償却費の合計 (円／年間)}} \div \text{人件費率}$$

この箇所は「無料版」のため、ご覧になれません。

$$\text{(間接) 減価償却費} \text{ (円／時間)} = \frac{\text{「3. 製造減価明細」の減価償却費 (円／年間)}}{\text{「4. 法定資産明細」の（法定）減価償却費の合計 (円／年間)}} \div \text{設備稼働時間 (時間／年間)}$$

◎上記以外の費目は、「1. 製造原価明細」に入力した費目名と金額がセットされます。

<「費用配賦基準」による算出式>

**配賦基準** *直接費* の場合

$$= \frac{\text{各費目の年間金額 (円／年間)}}{\text{「2. 工程情報」の工程数の合計}} \div \text{各費目の稼働時間 (時間／年間)}$$

この箇所は「無料版」のため、ご覧になれません。

**配賦基準** *減価償却費* の場合

$$= \frac{\text{各費目の年間金額 (円／年間)}}{\text{「3. 法定資産明細」の（法定）減価償却費の構成比 (%)}} \times \frac{1}{\text{設備の稼働時間 (時間／年間)}}$$

**配賦基準** *直接費* の場合

$$= \frac{\text{各費目の年間金額 (円／年間)}}{\text{各費目の稼働時間の構成比 (%)}} \times \frac{1}{\text{設備の稼働時間 (時間／年間)}}$$

## &lt;減価償却費の算出について&gt;

減価償却費は「直接費」と「間接費」に分けて、計算しています。

[全社損益] 減価償却費には、各工程、コストセンターで直接発生（その工程、コストセンターでのみ発生）している、加工機、組立機などの生産設備と、各工程、コストセンターで共通に使用する設備（エアーコンプレッサー、リフト、など）があります。

各工程に直接、また、他の工程に配賦しない費用は「直接費」として、（直接）減価償却費に集計します。


（直接）減価償却費は、減価償却明細シートに準備した内容です。

減価償却費と工程が工程記号で関連付けされていると思いますので、工程記号に該当する減価償却費が、（直接）減価償却費として集計されています。

（間接）減価償却費は、[全社] 減価償却費から、（法定）減価償却費を差し引いた分を、工程で共通に使用される資産として、各工程に費用を負担するという意味で、（間接）減価償却費として配賦します。

## ○減価償却費 算出の図示

[全社損益] 減価償却費 (例) 10,000,000 円



## 8. 工程・製品別 個別原価

次に、工程毎の製品別、個別原価（加工費）を計算します。このシートが最終ゴールです。

A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	
1	工程・製品別 個別原価			最大行数: 10000						
2	2020年度			個別原価を計算する	標準加工(段取り)時間		工程別レート		個別原価	
4	グループ記号	工程記号	製品番号	量の単位	設備の時間 (分／量単位)		人の時間 (分／量単位)		設備费率 (円／分)	労務费率 (円／分)
5	AA-1	CAD-1	A001	個	1500	1500	96.36	95.77	288,200	
6	AA-1	AA-101	A001	個	2000	120	96.21	77.07	201,668	
7	AA-1	AA-102	A001	個	2000	240	116.96	77.07	252,426	
8	AA-1	AA-103	A001	個	600	120	101.62	86.42	71,340	
9	AA-1	AA-104	A001	個	240	60	80.05	86.42	24,397	
10	AA-1	AA-105	A001	個	240	240	23.80	86.42	26,452	
11	AA-1	AA-106	A001	個	480	480	23.36	86.42	52,695	
12	AA-1	AA-101-X	A001	個	1600	120	102.50	77.07	173,243	

「グループ記号」～「標準段取り時間」は、「6. 標準時間」シートのデータを、そのままセット（参照）しています。

※F列は、他のシートが検索（VLOOKUP）に使用している列で、検索用として非表示にしてあります。

「工程別レート」は「工程記号」を使用して（VLOOKUP）、「7. 工程別レート」の値が参照されています。一つの工程で複数の製品を生産している場合は、同じ工程記号になりますので、同じレートが入ります。


「個別原価」が、このシートの目的で、その工程で、その製品を加工、生産した場合の一個当たりの原価で、個別原価、標準加工費になります。

「個別原価」はVBA(マクロ)を使用して計算します。

「個別原価を計算する」ボタンをクリックして、計算を実行してください。

計算の処理に20～30秒程度、掛かる場合があります。

※他のシート（シートNo.1～7）、セルの内容を変更した場合には、必ず、このボタンをクリックして再計算を行ってください。



※「時間の単位」について

当然ですが、「標準時間」も「レート」も、「時間」が関係しています。

この「時間」の単位（時・分・秒）を、「標準時間」と「レート」で合わせる（一致）必要があります。

「標準時間」と「レート」は、別々のシートで算出されるため、双方で「時間の単位」が合っているか（一致）、確認してください。

「時間の単位」が合っていない（不一致）と、算出される個別原価は、**意味のない数字になってしまいますので、ご注意ください。**

# <活用編>

## ●はじめに

これからは、本商品で算出した「個別原価」を使用する、活用方法について説明します。

実際のビジネスの重要な場面では、正しい判断、意思決定が必要です。

具体的な活用場面を想定し、「個別原価」を使用した数字と本書の説明、算出手順から、その方法をご理解いただけます。

尚、活用編の内容は、「算出例」に収録されています。

## ■活用方法 一覧

No.	活用の種類（シート名）	活用の概要
9	見積原価計算書	<ul style="list-style-type: none"> <li>●見積書の原紙</li> <li>●利益や価格をシミュレーションするツール</li> </ul>
10	戦略的な価格決定・見積り	<ul style="list-style-type: none"> <li>■客先へ提示する価格を戦略的に算出、決定</li> <li>■設備投資した資金の早期回収</li> <li>■受注に向けた限界利益ギリギリの価格を算出</li> <li>■製品別、全社の眞の営業利益を算出</li> </ul>
11	設備投資の意思決定	設備投資の意思決定に向けた利益、価格の算出と比較 (高機能な設備か、ロボットか、あなたならどうする?)

## 9. 見積原価計算書

見積書の原紙です。前項までで算出した「個別原価」を加工費に、その他の材料費、一般管理販売費、利益、価格を算出し、決定します。

この「見積原価計算書」を使用して、

- 客先へ提示するための見積書（戦略的な価格決定）
- 投資の意思決定（その投資は儲かるのか）

などに使用します。

何れの場合も「個別原価」が無い、「どんぶり勘定」では、販売の前、設備投資の前に、既に赤字が確定しているかもしれません。

それでは、見積原価計算書の入力と算出内容を説明します。

背景色が「白色」が入力セル、「水色」には計算式が入っています。

本商品では、「量の単位」に個と Kg を使用しています。

貴社の状況に合わせて、本や ℥、m、束などに修正をお願いします。

### 1) 見出し部

製品番号には、見積り対象の製品番号を「8. 工程・製品別原価」の製品番号から選んで、入力してください。（この製品番号を基に、レートと標準時間をセットします）

製品名、数量はメモ書きです。

### 2) 原材料費・購入部品費・外注加工費

原材料費は、製品 1 個あたりの原材料費を算出します。材料・材質はメモ書きです。

$$\text{原材料費} = \text{投入重量} \times \text{材料単価}$$

購入部品費は、外部から部品を購入した場合に入力します。部品名はメモ書きです。

$$\text{購入部品費} = \text{数量} \times \text{単価}$$

外注加工費は、外部に加工を発注した場合に入力します。加工内容はメモ書きです。

$$\text{外注加工費} = \text{数量} \times \text{単価}$$

### 3) 加工費

これまで計算してきた個別原価（加工費）の内容です。

加工順序に合わせて、「工程記号」（B列）と「製品番号」（C列）に、対象の工程と製品番号を入力してください。

工程記号と製品番号から、「6. 標準時間」と「7. 工程別レート」を参照して、自動的に内容がセットされます。（入力した工程記号と製品番号は、印刷されません）

メモとして、内外区分（内製／外製）と加工箇所を入力します。

### 4) 設計製作費 等

試作やチューニングなど、生産工程とは別に必要な作業がある場合は、入力します。

専用の作業者や専用の設備が設置してある場合は、生産工程として工程記号を設定します。

算出例の場合は、設備は使用しない作業として、作業者の作業時間と作業者の労務費レートから算出しています。

$$\text{設計製作費} = \text{作業時間} \times \text{費率}$$

### 5) まとめ

前項までに算出した各費用を、まとめとして転記しています

また、一般管理販売費、利益を算出し、最終的に価格を算出します。

「材料費」「加工費」「設計製作費」には、前項で計算した各費用の合計がセットされています。

「一般管理販売費」の算出として、加工費と設計製作費に対する比率として「一般管理販売費率（%）」を入力してください。

一般管

「利益」の算出として、付加価値（加工費+設計製作費+一般管理販売費）に対する比率として

「利益率（%）」を入力してください。

利益

付加価値 この箇所は「無料版」のため、ご覧になれません。

「送料」には、

合は、一般管理販売費に含まれています。

「価格」は、本

価格

=

材料費 + 加工費 + 設計製作費 + 一般管理販売費 + 利益 + 送料

## 10. 戰略的な経営

### ①戦略的な価格決定、見積り

前項の見積原価計算書を使用して、現在、自社で生産、販売している製品の価格を算出してみましょう。

最も重要な事は、個別原価を使用して、見積りの時点で利益を確実にする事です。

多くの企業で、既に見積りの段階で赤字で販売していた、ということが多々、あります。

(それが分かっただけでも、十分に価値のある事ですが、これは後述)

しかし、生産工程を含む社内に、多くのムリ・ムラ・ムダがあり、他社の価格に勝てない事もあると思います。そのような時には、受注優先として、どこまで値下げできるのか、シミュレーションを行い、先ずは受注確保に繋げることも重要です。この値下げ幅を見定めることが重要で戦略です。

尚、値下げした分は「原価低減目標」として、後追いで改善を行っていく事は言うまでもありません。

#### ■実力価格の算出（実態の価格）

「10. 戰略的な経営」シートの算出例を見てください。

原材料費、購入部品費、外注加工費の材料費は、問題ないと思います。

加工費は、前項までに算出した個別原価（加工費）の内容です。

さて、「一般管理販売費率（%）」は、どうやって決めるのか。

改めて、一般管理販売費（販売費及び一般管理費）の性格、役割ですが、加工費（人や設備、経費）を使って生み出した製品の販売と管理です。

ということは、必要な一般管理販売費は加工費（生産量）に比例します。生産量が増えれば、それを管理、販売する人と費用も増えます。

よって、

一般管理販売費率は、  
本商品の算出例の場合、  
となります。

この箇所は「無料版」のため、ご覧になれません。

本商品の算出例の場合、  
原価計算

10,000

となります。

自社の一般管理販売費を計算してみましょう。

次に、「利益率（%）」を決めます。

利益は、企

利益

= この箇所は「無料版」のため、ご覧になれません。

る利益率として

率（%）

となります。

さて、当然ですが、利益は多ければ多い程、良いですね。

しかし、利益率が 50% の価格で売れるでしょうか？

1%では「企業の継続し続ける」には足りないですね。

利益率（セル K61）の値を色々と変更しながら、利益と価格が幾らになるか、シミュレーションして決めていきます。

30%の利益率で計算した価格、20%、10%、5%、3%と、何パターンも価格を計算、比較します。

出来れば、高い利益率から客先に提示し、下げるというやり方がいいですね。

利益率	利 益	価 格
30%	307,098 円	1,656,359 円
3%	30,710 円	1,379,971 円
<b>差 額</b>		<b>276,388 円</b>

いかがですか。これが、戦略的な価格決定の第一歩です。

## ■戦略的な価格シミュレーション

前項では、自社の実態に合わせた実力価格を算出しました。

実力が分かった所で、以下のケースで価格がどうなるか、シミュレーションしてみます。

A. 設備投資した資金を早く回収したい場合

B. 限界利益ギリギリの価格とは

### A. 設備投資した資金を早く回収したい場合

当然ですが、設備投資した高額な資金は、一日でも早く回収したいものです。

さて、貴社では日頃、何年間で資金を回収しようと計画していますか？

また、本商品の算出例では、何年間で回収することになっているのでしょうか？

「18年間」ですね。「4. 固定資産明細」に設定した「経済耐用年数」です。

この「経済耐用年数」は、**資金の回収期間**です。販売価格に（直接）減価償却費として含め、販売、代金回収することで、投資資金を回収しています。

お客様の受注が得られるなら、一ヶ月でも早く回収したいものです。

それでは、18年間では長いため（C/F 上のリスクが高いなど）10年間で回収したい、その場合の価格はどうなるのか、お客様に提示できる価格なのかを算出してみましょう。

1) 価格シミュレーション用に、本商品の「儲かる個別原価計算.xlsxm」をコピーします。

- 2) 「 」を削除する。
- 3) 「 」を削除する。
- 4) 「 」を削除する。
- 5) 「 」を削除する。

おおよそ、下表の価格になったと思います。

経済耐用年数 <b>資金の回収期間</b>	価 格
18年	1,400,444 円
5年	1,643,382 円
<b>差 額</b>	<b>242,938 円</b>

では、15年間では、20年間では、どうなるのか？ 同じようにシミュレーションできます。

以上のように、資金の回収を早く、且つ、お客様が買っていただける価格を見定める必要があります。

## B. 限界利益ギリギリの価格とは

前項のように、「資金を早く回収したい＝少しでも高く売りたい」というような市場ではなく、価格競争が厳しく1円、1銭でも安くないと買ってもらえないという状況の場合には、受注を得るために、幾らまで値下げしても大丈夫なのか、を見定める必要があります。

先ず、利益率を下げる、経済耐用年数（資金の回収期間）を伸ばす 方法は、直ぐに分かりますが、それでも受注が取れない、取りたい時はどうすれば良いのか。

材料費と直接費（経費）、電力費は、変動費のため、減らすことは出来ません。

最初に「稼働率」を確認します。

今回、見積りの対象となる工程、設備の稼働率に余裕がある場合は、現状の稼働率ではなく、受注後の稼働率に置き換えて、レートを算出します。





現状80%の稼働率の状態で、受注後の生産で90%になる場合は、当然、90%の方が費用を多く回収できるため、レートが下がり、安い加工費で生産が出来ることになります。

尚、創業初期や増設工程の場合も、実態の稼働率は高くありません。その場合も、将来の受注を見越して稼働率を高く設定し、価格決定、見積りを行い、受注獲得に繋げます。

次に、間接費や各設備で共通に使用する経費を減らします。但し、実際の経費は減りませんので、下記のような前提とします。

- 今回の製品は値引きして受注するが、他の製品で値引き分を回収する。
- 今回の製品を受注後、改善、改革に取り組み、時間かけてでも経費削減を行う。

限界利益ギリギリの価格シミュレーションの手順を示します。

- 1) 価格シミュレーション用に、本商品の「儲かる個別原価計算.xlsxm」をコピーします。
- 2) 「」
- 3) 「」 この箇所は「無料版」のため、ご覧になれます。
- 4) 「」
- 5) 「」

まだ、値下げする必要がある場合は、「1. 製造原価明細」の「（間接）修繕費」～「その他費用」までの費目を、影響の少ない費目から減額して、3)～5)を繰り返します。

更に、まだまだ、値下げする必要がある場合は、「（間接）減価償却費」を減額して、3)～5)を繰り返します。

これが、限界利益ギリギリの価格です。

減額の程度にもよりますが、キャッシュフローに対する大きな影響はなく、受注できます。

**※限界利益ギリギリの価格は、上記の前提をお忘れなく。**

## ②製品別・全社 実態の営業利益

前項では、価格決定、見積りということで、ある品番に焦点を当てて戦略的に価格を捉えてみました。これを、自社のすべての製品、品番に対して行うと、自社の真の営業利益、実態にあった営業利益が見えます。

現状の販売価格に対して、製品番号別に見ると高いのか、安いのか、損益が分かれれば、アクション、経営判断も変わります。

何でもかんでも、改善すれば良いということではありません。ボトルネックを改善しなければ、反対にコストが増え、利益が減ってしまいます。

全製品を対象に、現在の販売価格から見積原価計算書で算出した費用合計（\*1）を引くことで、製品番号別の営業利益と、全社の真の営業利益を算出できます。

算出した、真の営業利益をまとめるための一覧表の例を下表に記載します。

[例] 製品別 営業利益一覧表	
製品	この箇所は「無料版」のため、ご覧になれません。
AC	1,000,000
XX	1,400,000
	全社の営業利益
	15,323
	61
	00
	39

\*1 見積原価計算書で算出した利益以外の費用で、①材料費、②加工費、③設備投資費、④販売費、  
⑤管理費、⑥運送費、⑦税金の合計

$$\text{実態の営業利益 (円/個)} = \text{現在の販売価格 (円/個)} - \text{費用合計 (円/個)} \quad (*1)$$

上表は例ですが、損益計算書のように全社の利益だけ見ていると、何とか利益が出ている（9,323 円）と安堵してしまいますが、何時、**大赤字**になっても不思議ではありません。

上表を作成し、赤字の製品は改善が必要です。

先ずは、「安売り」の改善として、営業部の見積り、価格設定のやり方を改善します。

そして、時には、客先に対して「値上げ交渉」を行います。

赤字の製品、その工程は、原価低減に向けた改善が必要です。

NHK（無くす N・減らす H・変える K）の視点で、全社改善活動や次項の設備投資を行います。

先ずは、**製品別の真の営業利益、自社の実態に合った営業利益を把握しないと、何も始まりません。**財務会計ソフト、損益計算書の営業利益からは、何も生まれず、誤った経営判断、アクションになつてゐる可能性が高いことをお分かりいただけます。

## 11. 投資の意思決定

高額な資金を使って、投資するか、しない方が良いのか？ 企業にとって大変、重要な課題で生命線でもあります。

この投資の判断にも「個別原価」が必要です。反対に「個別原価」が無いのに、どうやって判断できるのでしょうか。高額な資金の使い方を「どんぶり勘定」で決定していくは、企業が継続するために「儲け続ける」ことはできません。

ここでは、生産設備への投資を【例】に、投資意思決定の判断に「個別原価」がどのように活用できるのか、活用しなければならないのか、事例から説明します。

### ①設備投資案件の説明

本商品の算出例では、現状の生産設備から、高性能な設備への投資について、その有効性を利益や価格から判断します。

要するに、「設備投資で儲かるのか」を投資の前にシミュレーションし、利益が増えるのか、減るのかを見て判断します。

本商品の算出例にある事例を説明します。

現状の製品「A001」の「NC フライス」の設備に投資が必要です。

現在使用している NC フライスは、18,000,000 円ですが、投資案件の高性能な NC フライスは、20,000,000 円と 2,000,000 円高くなります。

しかし、技術者が言うには、今よりは 400 分、早く加工できるそうです。

**あなたなら、高性能な NC フライスに投資しますか？ それとも、現状と同等な設備に投資しますか？**

設備投資案件について、分かっている数字を表で示します。

投資案件	加工設備	設備の加工時間
現状	現状の NC フライス 18,000000,円	2000 分
案	高機能な NC フライス 20,000,000 円	1600 分

**あなた、どうやって、決定しますか？**

## ②設備投資案件の算出と比較

お察しの通り、見積原価計算書を使用して、加工費と価格を算出し、比較します。

加工費と価格の算出は、本商品の算出例 11-1、11-2 のシートをご覧ください。

尚、「4. 固定資産明細」と「6. 標準時間」のシートには、事前に高性能な NC フライスを入力しています。

算出してある価格を下表にまとめました。

投資 案件	Excel の シート	投資概要	加工費 円	利益 円
現状	11-1	現状と同じ設備	916,715	51,183
案	11-2	高性能な NC フライスに変更	<b>888,208</b>	49,611

高性能な NC フライスに投資した方が、安いコスト、原価で生産できる事が分かりました。

ここで、勘違いしやすいのが「利益」です。見積書で計算した利益が減ってしまうように思えます。

設備投資で比較する場合は、下表のように販売価格を同じ金額（現在の価格）にして、その差額（利益）を比較します。

投資 案件	この箇所は「無料版」のため、ご覧になれます。	利益 円
現状	現状と同じ設備	1,349,260
案	高性能な NC フライスに変更	<b>82,182</b>

\*1 見積  
④

いかがですか？

どの設備に決定すれば良いのか、方向性が見えたと思います。

利益や価格だけで投資を決定しないとは思いますが、良い判断、意思決定のためには、ちゃんと計算してみないと分からないということです。ただ高い設備だからダメ、ただ早くなるからでもダメです。

また、今回の例は単純化してありますが、設備の価格、短縮される加工時間、それによって変わる人の配置など、状況が異なれば、算出結果も異なります。

また、自働化として、人員から多関節ロボットへの切り替え、投資も考えられます。

多関節ロボットの導入は、貴社にとって、改革でしょうか、改善でしょうか、損失でしょうか、「儲かる個別原価計算」で計算しないと、誰にも答えは分かりません。

財務会計ソフトや損益計算書では、投資の意思決定は出来ません。

正しい意思決定には、本商品のような生産現場を反映した「個別原価」が必要です。

## <お問い合わせ>

宛名 : MG'sコンサルティング

メールアドレス : info@accounting-it.com

ホームページ : <https://accounting-it.com/>

ホームページの「お問い合わせ」ページもご利用いただけます。

<https://accounting-it.com/aboutsite>

※「儲かる個別原価計算」は、予告なく、改変、改良を行います。

不具合修正によるバージョンアップ版のご提供は、無償です。

機能追加によるバージョンアップ版のご提供は、原則、有償になります。

無償、有償に関わらず、旧バージョンから、新バージョンへのデータ移行は、保証いたしません。

(旧バージョンから、新バージョンへのデータ入力は、原則、手作業となります)